

POLIPROPILENO SERIE 21



Block de plástico estructural, hecho con resinas recicladas, perfectamente balanceado para evitar fatiga en el usuario y vibraciones en las máquinas que afecten su vida útil. Su sistema de flujo de líquidos permite una mejor distribución de los productos químicos en el tallado o pulido de sus pisos.

Estos cepillos incluyen un herraje estándar de fibra de vidrio reforzado con nylon. Los cepillos que cuentan con una A en su código, son cepillos con alza, para poder ser utilizados en máquinas de diámetro menor y emplear al máximo su cepillo. Pueden adaptarse con precisión a la mayoría de restregadoras Tennant®.

Alta densidad de fibra de polipropileno de 2" (5.08 cm) para un mejor desempeño y mayor durabilidad. Utilizado para lavar pisos en húmedo, remover ceras y desengrasar pisos.

PIEZA				CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	DIÁMETRO	MEDIDAS ALTO X Ø	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS	PIEZAS	CAJA	PIEZAS	CAJA	PIEZAS
2113	13"	8.26 X 33.02 cm	2.08 kg	9 x 37 x 37 cm	1	2.08 kg	132	289.56 kg	132	1320	1320	3168	3168	3432	3432
2114	14"	8.89 X 35.56 cm	2.28 kg	9 X 39.5 X 37 cm	1	2.28 kg	132	315.96 kg	132	1320	1320	3168	3168	3432	3432
2115	15"	8.26 X 38.10 cm	2.56 kg	9 X 40 X 41 cm	1	2.56 kg	88	240.28 kg	88	880	880	2112	2112	2288	2288
2116	16"	8.26 X 40.64 cm	3.00 kg	9 X 44.5 X 45 cm	1	3.00 kg	88	279.00 kg	88	880	880	2112	2112	2288	2288
2117	17"	8.26 X 43.18 cm	3.02 kg	9 x 47x 47 cm	1	3.02 kg	88	280.76 kg	88	880	880	2112	2112	2288	2288
2118	18"	8.26 X 45.72 cm	3.78 kg	9 x 50 x 50 cm	1	3.78 kg	88	347.64 kg	88	880	880	2112	2112	2288	2288
2118-A	18"	8.89 X 45.72 cm	4.08 kg	9 X 50 X 50 cm	1	4.08 kg	88	374.04 kg	88	880	880	2112	2112	2288	2288
2119-A	19"	12.07 X 48.26 cm	4.46 kg	9 X 52.5 X 53 cm	1	4.46 kg	88	407.48 kg	88	880	880	2112	2112	2288	2288
2120-A	20"	12.07 X 50.80 cm	4.75 kg	9 X 54 X 55 cm	1	4.75 kg	88	433.00 kg	88	880	880	2112	2112	2288	2288

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
B	B	B	B	I	I	B	B	I	I

RESISTENCIA TÉRMICA*				RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS											
DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
80 °C	80°	130 °C	130°	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	B	S

USOS SUGERIDOS:

Recomendado para lavado de pisos en húmedo. Utilizado para remover ceras, desengrasar pisos, tallado de pisos.

CONTRAINDICACIONES:

N/A

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

N/A



® Tennant es una marca registrada propiedad de Tennant Company.