

NYLON SERIE 26



Block de plástico estructural, hecho con resinas recicladas, perfectamente balanceado para evitar fatiga en el usuario y vibraciones en las máquinas que afecten su vida útil. Su sistema de flujo de líquidos permite una mejor distribución de los productos químicos en el tallado o pulido de sus pisos.

Estos cepillos incluyen un herraje estándar de fibra de vidrio reforzado con nylon. Los cepillos que cuentan con una A en su código, son cepillos con alza, para poder ser utilizados en máquinas de diámetro menor y emplear al máximo su cepillo. Pueden adaptarse con precisión a la mayoría de restregadoras Tennant®. Alta densidad de fibra de nylon de 2" (5.08 cm) de longitud.

Se usa principalmente para lavado de alfombras ya que no maltrata las fibras textiles, además, es muy duradera con una vida útil 4 veces mayor al polipropileno.

PIEZA				CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	DIÁMETRO	MEDIDAS ALTO X Ø	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS	PIEZAS	CAJA	PIEZAS	CAJA	PIEZAS
2614	14"	8.89 X 35.56 cm	2.14 kg	9 X 40 X 40 cm	1	2.42 kg	132	334.44 kg	132	1320	1320	3168	3168	3432	3432
2616	16"	7.94 X 40.64 cm	3.12 kg	9 X 45 X 45 cm	1	3.12 kg	88	289.56 kg	88	880	880	2112	2112	2288	2288
2617	17"	8.89 X 43.18 cm	3.14 kg	9 x 47x 47 cm	1	3.50 kg	88	323.00 kg	88	880	880	2112	2112	2288	2288
2618	18"	8.89 X 45.72 cm	3.66 kg	9 X 50 X 50 cm	1	4.06 kg	88	372.28 kg	88	880	880	2112	2112	2288	2288
2618-A	18"	9.53 X 45.72 cm	3.88 kg	9 X 50 X 50 cm	1	4.38 kg	88	400.44 kg	88	880	880	2112	2112	2288	2288
2619-A	19"	12.7 X 48.26 cm	4.14 kg	9 X 52.5 X 52.5 cm	1	4.59 kg	88	418.92 kg	88	880	880	2112	2112	2288	2288

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
B	B	B	B	I	I	B	E	I	E

RESISTENCIA TÉRMICA*				RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS											
DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		HUMEDAD		ÁCIDOS DILUIDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUIDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
80 °C	100 °C	130 °C	130 °C	E	E	E	S	E	S	E	E	E	E	B	E

USOS SUGERIDOS:

Recomendado para lavado de alfombras .

CONTRAINDICACIONES:

N/A

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

N/A



® Tennant es una marca registrada propiedad de Tennant Company.